

## Anvendelse

Skyllerom på sykehus, institusjoner.

## Utførelse

Rustfritt stål SIS 2333.

Overflate: slipt og polert.


Gjennomgående i vegg, med doble fylte dører.

Plastknagger for oppheng av bekken.

Løse hyller for urinflasker.

Termostatstyrt oppvarming, 60W pr. vegg.

Kan leveres med gjennomsiktige dører (polycarbonat).



Typen	H	B	D	B.nr.
BS 10/310	1000	300	385	01031001
BS 10/590	1000	575	385	01031002
BS 10/870	1000	850	385	01031003
BS 10/1150	1000	1125	385	01031004
BS 10/1430	1000	1405	385	01031005
BS 14/310	1400	300	385	01031020
BS 14/590	1400	575	385	01031021
BS 14/870	1400	850	385	01031022
BS 14/1150	1400	1125	385	01021023
BS 14/1430	1400	1405	385	01031024

### BS 10 Ant rom:

Bredde:	310	590	870	1150	1430
Ant. bekken	4 2 0	8 6 4	12 10 8	16 14 12	20 18 16
Ant. urinfl.	0 4 8	0 4 8	0 4 8	0 4 8	0 4 8

BS 14 Ant. bekken	6 4 2	12 10 8	18 16 12	24 22 20	30 28 26
Ant. urinfl.	0 4 8	0 4 8	0 4 8	0 4 8	0 4 8

**Andre typer og utførelser leveres på bestilling.**

*Rett til endring forbeholdes.*



Rupro AS  
7332 Løkken Verk  
Telefon: 72 49 89 00  
Telefax: 72 49 89 01  
E-mail: rupro@rupro.no  
<http://www.rupro.no>